

新タイプ

一体型 ソーラー照明システム

形式：24PLD-V2 壁面取付タイプ

ソーラーパネル一体型取付架台（SUS304・塗装なし）

オプション：塗装可能

壁面取付金具（様々な場所に取付可能）

性能は、従来機種種の 24PLD と同等品になります。

本体が従来機種種の 24PLD よりスマートになり、

シンプルになった事で価格もお求め易くなりました。

又、重量も軽減され取付安く設置工事もさらに安価になります。

		1日8時間点灯タイプ
		24PLD-V2
太陽電池	公称最大出力	24W
	光束	425lm
LED 照明	照度	約 40W 防犯灯以上
	寿命	60,000 時間
	点灯時間	日没後 ~ 8 時間点灯
	無日照日数	1 日 8 時間点灯 ~ 3 日間 ※満充電時
蓄電池	容量	12V-20Ah (12V - 20Ah × 1 個)
	期待寿命	約 5 年 (※あくまでも期待寿命です。)
本体	構造	PV 一体型
	材質	SUS304
	取付可能ポール	Φ114.3mm 以上

※標準本体色は、塗装無し B2 仕上げ
オプションで塗装可能!!

オプションの壁面取付金具を使用する事で、壁面に取付可能!!

壁面取付金具を壁面に取付けて本体をボルトで固定!!

後はスイッチを入れて設置完了。



照明が遠い壁面に必要な場合などにはこちらの取付方法が可能!!

オプション品の LED 延長用電線を使用する事で、右図のような取付が出来ます。

電線は、最長で 5m まで用意出来ます。



標準の電線長さは、50cm 程です。
オプションで電線も購入していただけます。



オプション品の壁面取付金具を購入する事で、壁面にソーラー照明を取付が可能となります。

製造・開発元

Tec 有限会社テックオカザキ

住所 〒529-1644

滋賀県蒲生郡日野町内池 828

TEL 0748-52-1519

E-mail info@tec-ok.com

URL http://tec-ok.com