

# 新タイプ

## 一体型 ソーラー照明システム

### 形式：24PLD-V2 ポール取付タイプ

ソーラーパネル一体型取付架台（SUS304・塗装なし）

オプション：塗装可能

壁面取付金具（様々な場所に取付可能）

性能は、従来機種種の 24PLD と同等品になります。

本体が従来機種種の 24PLD よりスマートになり、

シンプルになった事で価格もお求め易くなりました。

又、重量も軽減され取付安く設置工事もさらに安価になります。



既設のポール

		1日8時間点灯タイプ
形式		24PLD-V2
太陽電池	公称最大出力	24W
LED 照明	光束	425lm
	照度	約 40W 防犯灯以上
	寿命	60,000 時間
	点灯時間	日没後～8 時間点灯
蓄電池	無日照日数	1 日 8 時間点灯 - 3 日間 ※満充電時
	容量	12V-20Ah (12V・20Ah×1 個)
	期待寿命	約 5 年 (※あくまでも期待寿命です。)
本体	構造	PV 一体型
	材質	SUS304
	取付可能ポール	Φ114.3mm 以上

※標準本体色は、塗装無し B2 仕上げ  
オプションで塗装可能 !!



自在バンド 2 本で取付

自在バンドで取付なので、  
ソーラーパネルを南向きに設置出来ます。

LED は任意の方向に回転出来ます。

24PLD がスマートになり、

24PLD-V2 として新登場 !!

照明性能は変わらず、さらに使用範囲が広がり

より実用的になりました !!

製造・開発元

**Tec** 有限会社テックオカザキ

住所 〒529-1644

滋賀県蒲生郡日野町内池 828

TEL 0748-52-1519

E-mail info@tec-ok.com

URL http://tec-ok.com